



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs

T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka

POLJOPRIVREDA

OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER



Sektor poljoprivreda

Cenovnik OLT Osjek

Važi od 1.01.2009

PNEUMATSKE SEJALICE

Proizvod	Naziv /šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	PSK 2 sa livenim dubinskim točkovima	Izvedba sejalice: nošena Broj redova: 2 Opt. broj okretaja priklj. vratila: 540 o/min Brzina rada: 6-10 km/h Potrebna snaga traktora: 25/35 kW/KS	2830,00 + PDV
	PSK 4 sa livenim dubinskim točkovima	Izvedba sejalice: nošena Broj redova: 4 Najmanji razmaci redova: 40 cm Brzina rada: 6-10 km/h Potrebna snaga traktora: 30/40 kW/KS	4570,00 + PDV
	PSK 6/4 sa livenim dubinskim točkovima	Izvedba sejalice: nošena Broj redova: 6 ili 4 Najmanji razmaci redova: 40 cm Brzina rada: 6-10 km/h Potrebna snaga traktora: 45/60 kW/KS	6570,00 + PDV
	PSK 6 sa livenim dubinskim točkovima	Izvedba sejalice: nošena Broj redova: 6 Najmanji razmaci redova: 40 cm Brzina rada: 6-10 km/h Potrebna snaga traktora: 45/60 kW/KS	7080,00 + PDV
	PSK 8/6 sa livenim dubinskim točkovima	Izvedba sejalice: nošena Broj redova: 6 ili 8 Najmanji razmaci redova: 45 cm Brzina rada: 6-10 km/h Potrebna snaga traktora: 60/80 kW/KS	9200,00 + PDV
	PSK 8 sa livenim dubinskim točkovima	Izvedba sejalice: nošena Broj redova: 8 Najmanji razmaci redova: 45 cm Brzina rada: 6-10 km/h Potrebna snaga traktora: 60/80 kW/KS	9430,00 + PDV
	PSK 12/8 sa livenim dubinskim točkovima	Izvedba sejalice: nošena Broj redova: 12 ili 8 Najmanji razmaci redova: 45 cm Brzina rada: 6-10 km/h Potrebna snaga traktora: 80/110 kW/KS	14280,00 + PDV
	PSK 12 sa livenim dubinskim točkovima	Izvedba sejalice: nošena Broj redova: 12 Najmanji razmaci redova: 45 cm Brzina rada: 8-10 km/h Potrebna snaga traktora: 80/110 kW/KS	15460,00 + PDV

NAPOMENA:

-garancija 12 meseci

-obezbeden servis u garantnom i van garantnog roka, sa ugradnjom original rezervnih delova

-mogućnost montaže, podešavanja i puštanja mašina u rad



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs

T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka

POLJOPRIVREDA

OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER



INDUSTRIJA



NUOVA FIMA







AMBALAŽA



LABORATORIJA



UREĐAJI ZA PRAŠKASTE PESTICIDE

Proizvod	Naziv/šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	UZP za PSK 2	Zapremina kutije: 14 dm ³ Izbacivač: plastični rebrasti valjak Pogon izbacivača: sis. lanč. i Gallov lanac Opti. broj okretaja osovine: 10-35 o/min Težina praznog aparata: 3 kg	290,00 + PDV
	UZP za PSK 4	Zapremina kutije: 14 dm ³ Izbacivač: plastični rebrasti valjak Pogon izbacivača: sis. lanč. i Gallov lanac Opti. broj okretaja osovine: 10-35 o/min Težina praznog aparata: 3 kg	550,00 + PDV
	UZP za PSK 6	Zapremina kutije: 14 dm ³ Izbacivač: plastični rebrasti valjak Pogon izbacivača: sis. lanč. i Gallov lanac Opti. broj okretaja osovine: 10-35 o/min Težina praznog aparata: 3 kg	870,00 + PDV
	UZP za PSK 8	Zapremina kutije: 14 dm ³ Izbacivač: plastični rebrasti valjak Pogon izbacivača: sis. lanč. i Gallov lanac Opti. broj okretaja osovine: 10-35 o/min Težina praznog aparata: 3 kg	1140,00 + PDV
	UZP za PSK 12	Zapremina kutije: 14 dm ³ Izbacivač: plastični rebrasti valjak Pogon izbacivača: sis. lanč. i Gallov lanac Opti. broj okretaja osovine: 10-35 o/min Težina praznog aparata: 3 kg	1600,00 + PDV

NAPOMENA:

- garancija 12 meseci
- obezbeđen servis u garantnom i van garantnog roka, sa ugradnjom original rezervnih delova
- mogućnost montaže, podešavanja i puštanja mašina u rad



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs






T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka

POLJOPRIVREDA

OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER



UREĐAJI ZA MINERALNA GNOJIVA

Proizvod	Naziv/šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	UZG za PSK 2	Zapremina spremnika: -dužina 800 mm, visoki 129,8 dm ³ Pogon izbacivača: sis. lanč. i Gallov lanac Težina praznog aparata: cca 25 kg	500,00 + PDV
	UZG za PSK 4	Zapremina spremnika: -dužina 800 mm, visoki 129,8 dm ³ Pogon izbacivača: sis. lanč. i Gallov lanac Težina praznog aparata: cca 25 kg	980,00 + PDV
	UZG za PSK 6	Zapremina spremnika: -dužina 800 mm, visoki 129,8 dm ³ Pogon izbacivača: sis. lanč. i Gallov lanac Težina praznog aparata: cca 25 kg	1470,00 + PDV
	UZG za PSK 8	Zapremina spremnika: -dužina 800 mm, visoki 129,8 dm ³ Pogon izbacivača: sis. lanč. i Gallov lanac Težina praznog aparata: cca 25 kg	2200,00 + PDV
	UZG za PSK 12	Zapremina spremnika: -dužina 800 mm, visoki 129,8 dm ³ Pogon izbacivača: sis. lanč. i Gallov lanac Težina praznog aparata: cca 25 kg	2940,00 + PDV

NAPOMENA:

- garancija 12 meseci
- obezbeđen servis u garantnom i van garantnog roka, sa ugradnjom original rezervnih delova
- mogućnost montaže, podešavanja i puštanja mašina u rad



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs

T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka

POLJOPRIVREDA

OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER



UREĐAJI ZA ŠEĆERNU REPU

Proizvod	Naziv /šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	UZR	UZR se sastoji iz: nosač kopirni kotač razgrtač grudvi setvene ploče za šećernu repu s 31x2,1	180,00 + PDV
DUBINSKI TOČKOVI (ZA JEDAN RED)			
Proizvod	Naziv /šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	DVOSTRUKI LIVENI		140,00 + PDV
	DVOSTRUKI GUMENI USKI		250,00 + PDV
	GUMENI ŠIROKI		180,00 + PDV
	LIMENI ŠIROKI		180,00 + PDV
	DISKOSNI ZAGRTAČI		70,00 + PDV
	PRITISNI KOTAČ SEMENA		30,00 + PDV

NAPOMENA:

- garancija 12 meseci
- obezbeđen servis u garantnom i van garantnog roka, sa ugradnjom original rezervnih delova
- mogućnost montaže, podešavanja i puštanja mašina u rad



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs

T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka

POLJOPRIVREDA

OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER



UREĐAJ ZA EL.KONTROLU SETVE

Proizvod	Naziv /šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	TRONIC R-MP za PSK 2	Uređaj omogućuje kontrolu sledećeg: -gubitak podlakta, padanje pogonskog lanca, pucanja plastičnog zupčanika, nedostatak semena u spremniku, začepljenje setvenog ulagača, rad u noćnim uslovima, 25% brža setva.	466,00 + PDV
	TRONIC R-MP za PSK 4	Uređaj omogućuje kontrolu sledećeg: -gubitak podlakta, padanje pogonskog lanca, pucanja plastičnog zupčanika, nedostatak semena u spremniku, začepljenje setvenog ulagača, rad u noćnim uslovima, 25% brža setva.	633,00 + PDV
	TRONIC R-MP za PSK 6	Uređaj omogućuje kontrolu sledećeg: -gubitak podlakta, padanje pogonskog lanca, pucanja plastičnog zupčanika, nedostatak semena u spremniku, začepljenje setvenog ulagača, rad u noćnim uslovima, 25% brža setva.	750,00 + PDV
	TRONIC R-MP za PSK 8	Uređaj omogućuje kontrolu sledećeg: -gubitak podlakta, padanje pogonskog lanca, pucanja plastičnog zupčanika, nedostatak semena u spremniku, začepljenje setvenog ulagača, rad u noćnim uslovima, 25% brža setva.	1000,00 + PDV
	TRONIC R-MP za PSK 12	Uređaj omogućuje kontrolu sledećeg: -gubitak podlakta, padanje pogonskog lanca, pucanja plastičnog zupčanika, nedostatak semena u spremniku, začepljenje setvenog ulagača, rad u noćnim uslovima, 25% brža setva.	1500,00 + PDV

NAPOMENA:

- garancija 12 meseci
- obezbeđen servis u garantnom i van garantnog roka, sa ugradnjom original rezervnih delova
- mogućnost montaže, podešavanja i puštanja mašina u rad



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs



T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka

POLJOPRIVREDA






OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER



MEHANIČKE SEJALICE ZA KUKURUZ

Proizvod	Naziv /šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	MSK 2	Broj redova: 2 reda Razmak redova: 65-80 cm Dubina setve: 4-12 cm Masa sejalice: 250 kg Potrebna snaga traktora: 25/35 kW/KS	1130,00 + PDV
	MSK 4	Broj redova: 4 reda Razmak redova: 65-80 cm Dubina setve: 4-12 cm Masa sejalice: 480 kg Potrebna snaga traktora: 40/55 kW/KS	2200,00 + PDV

MEHANIČKE SEJALICE ZA STRNE ŽITARICE

Proizvod	Naziv/šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	GAMA 14	Broj redova: 14 Razmak redova: 12,5 cm Radni zahvat: 1,75 m Volumen spremnika za seme: 120 lit Masa sejalice: 280 kg Potrebna snaga traktora: 20/30 kW/KS	1920,00 + PDV
	GAMA 18	Broj redova: 18 Razmak redova: 12,5 cm Radni zahvat: 2,25 m Volumen spremnika za seme: 270 lit Masa sejalice: 480 kg Potrebna snaga traktora: 30/40 kW/KS	2530,00 + PDV
	SIGMA 20	Broj redova: 20 Razmak redova: 12,5 cm Radni zahvat: 2,5 m Volumen spremnika za seme: 375 lit Masa sejalice: 820 kg Potrebna snaga traktora: 40/55 kW/KS	5760,00 + PDV
	SIGMA 20 bez nagaznih točkova	Broj redova: 20 Razmak redova: 12,5 cm Radni zahvat: 2,5 m Volumen spremnika za seme: 375 lit Masa sejalice: 820 kg Potrebna snaga traktora: 40/55 kW/KS	4860,00 + PDV
	SIGMA 24	Broj redova: 24 Razmak redova: 12,5 cm Radni zahvat: 3 m Volumen spremnika za seme: 375 lit Masa sejalice: 840 kg Potrebna snaga traktora: 40/55 kW/KS	10820,00 + PDV



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs

T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka

POLJOPRIVREDA

OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER



PNEUMATSKE SEJALICE ZA STRNE ŽITARICE

	ETA 24	Tip sejalice: ovjesna II kategorija Razmak redova: 12,5 cm Radni zahvat: 3 m Transportna širina: 3 m Učink sejalice: 1,5-2,5 ha/h Masa prazne sejalice: 1000 kg Potr. snaga traktor.: 60-90/82-122 kW/KS	10000,00 + PDV
	ETA 32	Tip sejalice: ovjesna II kategorija Razmak redova: 12,5 cm Radni zahvat: 4 m Transportna širina: 2,5 m Učink sejalice: 2-3,5 ha/h Masa prazne sejalice: 1350 kg Potr. snaga traktor.: 65-95/88-130 kW/KS	12120,00 + PDV
	ETA 48	Tip sejalice: vučena Razmak redova: 12,5 cm Radni zahvat: 6 m Transportna širina: 3,1 m Učink sejalice: 6-7 ha/h Masa prazne sejalice: 2300 kg Potr. snaga sejal.: 60-90/82-122 kW/KS	19230,00 + PDV
	Uređaj za stalne tragove ETA 48		2000,00 + PDV
SADILICE I VADILICE			
	PMSL 5	Tip agregatiranja: ovjesni Broj redova: 5 Razmak redova: 22,5 cm Zapremina sanduka: 200 lit Dubinja sadnje: 2-8 cm Potrebna snaga traktora: 25/35 kW/KS	2810,00 + PDV
	VK 1	Tip agregatiranja: ovjesni Broj redova: 1 Broj okretaja: 105 o/min Radni zahvat raonika: 480 cm Radni učinak: 0,25 ha/h Potrebna snaga traktora: 20-30 kW/KS	730,00 + PDV

NAPOMENA:

-garancija 12 meseci

-obezbeđen servis u garantnom i van garantnog roka, sa ugradnjom original rezervnih delova

-mogućnost montaže, podešavanja i puštanja mašina u rad



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs

T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka

POLJOPRIVREDA

OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER



KULTIVATORI

Proizvod	Naziv /šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	ORA0 2 + UZG 50	Broj redova: 2 Razmak redova: 65-70-75 cm Radni zahvat: 1,3-1,5 m Dubinja kultivacije: 5-10 cm Potrebna snaga traktora: 15-25/20-35 kW/KS	1380,00 + PDV
	ORA0 4 + UZG 50	Broj redova: 4 Razmak redova: 65-70-75 cm Radni zahvat: 2,6-3,0 m Dubinja kultivacije: 5-10 cm Potrebna snaga traktora: 25-30/35-40 kW/KS	2480,00 + PDV
	KK 4	Broj redova: 4 Razmak redova: 70-75 cm Radni zahvat: 2,7-3,0 m Dubina kultivacije: 3-6 cm Potrebna snaga traktora: 25-33/35-40 kW/KS	2710,00 + PDV
	KK 6	Broj redova: 6 Razmak redova: 70-75 cm Radni zahvat: 4,1-4,5 m Dubina kultivacije: 3-6 cm Potrebna snaga traktora: 33-40/45-55 kW/KS	3850,00 + PDV
	KK 8	Broj redova: 8 Razmak redova: 70-75 cm Radni zahvat: 5,5-6,0 m Dubina kultivacije: 3-6 cm Potrebna snaga traktora: 55-65/75-90 kW/KS	4740,00 + PDV
	UZG KK 4		920,00 + PDV
	UZG KK 6		1490,00 + PDV

	UZG KK 8		1760,00 + PDV
	UZG za KR6		1120,00 + PDV
	UZG KR 8		1620,00 + PDV
	UZG KR 12		2240,00 + PDV
	KK 4 + UZG KK 4	Broj redova: 4 Razmak redova: 70-75 cm Radni zahvat: 2,7-3,0 m Dubina kultivacije: 3-6 cm Potrebna snaga traktora: 25-33/35-40 kW/KS	3630,00 + PDV
	KK 6 + UZG KK 6	Broj redova: 6 Razmak redova: 70-75 cm Radni zahvat: 4,1-4,5 m Dubina kultivacije: 3-6 cm Potrebna snaga traktora: 33-40/45-55 kW/KS	5340,00 + PDV
	KK 8 + UZG KK 8	Broj redova: 8 Razmak redova: 70-75 cm Radni zahvat: 5,5-6,0 m Dubina kultivacije: 3-6 cm Potrebna snaga traktora: 55-65/75-90 kW/KS	6500,00 + PDV
	KR 6	Broj redova: 6 Razmak redova: 45-50 cm Radni zahvat: 2,7-3,0 m Dubina kultivacije: 3-5 cm Potrebna snaga traktora: 25-33/35-40 kW/KS	3720,00 + PDV
	KR 8	Broj redova: 8 Razmak redova: 45-50 cm Radni zahvat: 4,1-4,5 m Dubina kultivacije: 3-5 cm Potrebna snaga traktora: 33-40/45-55 kW/KS	4320,00 + PDV
	KR 12	Broj redova: 12 Razmak redova: 45-50 cm Radni zahvat: 5,5-6,0 m Dubina kultivacije: 3-5 cm Potrebna snaga traktora: 55-65/75-90 kW/KS	6210,00 + PDV
	KRK 6.4	Broj redova: 4 kukuruz / 6 repa Razmak redova: 70-75 / 45-50 cm Radni zahvat: 2,7-3,0 m Dubina kultivacije: 3-6 cm Potrebna snaga traktora: 25-33/35-40 kW/KS	3730,00 + PDV

	KRK 8.6	Broj redova: 6kukuruz / 8 repa Razmak redova: 70-75 / 45-50 cm Radni zahvat: 4,1-4,5 m Dubina kultivacije: 3-6 cm Potrebna snaga traktora: 33-40/45-55 kW/K	4410,00 + PDV
	KRK 12.8	Broj redova: 8 kukuruz / 12 repa Razmak redova: 70-75 / 45-50 cm Radni zahvat: 5,5-6,0 m Dubina kultivacije: 3-6 cm Potrebna snaga traktora: 55-65/75-90 kW/KS	6290,00 + PDV
	KRK 6.4 + UZG KK 4	Broj redova: 4 kukuruz / 6 repa Razmak redova: 70-75 / 45-50 cm Radni zahvat: 2,7-3,0 m Dubina kultivacije: 3-6 cm Potrebna snaga traktora: 25-33/35-40 kW/KS	4650,00 + PDV
	KRK 8.6 + UZG KK 6	Broj redova: 6kukuruz / 8 repa Razmak redova: 70-75 / 45-50 cm Radni zahvat: 4,1-4,5 m Dubina kultivacije: 3-6 cm Potrebna snaga traktora: 33-40/45-55 kW/KS	5900,00 + PDV
	KRK 12.8 + UZG KK 8	Broj redova: 8 kukuruz / 12 repa Razmak redova: 70-75 / 45-50 cm Radni zahvat: 5,5-6,0 m Dubina kultivacije: 3-6 cm Potrebna snaga traktora: 55-65/75-90 kW/KS	8050,00 + PDV
	KRK 12.8 + UZG KK 12	Broj redova: 8 kukuruz / 12 repa Razmak redova: 70-75 / 45-50 cm Radni zahvat: 5,5-6,0 m Dubina kultivacije: 3-6 cm Potrebna snaga traktora: 55-65/75-90 kW/KS	8530,00 + PDV

NAPOMENA:

-garancija 12 meseci

-obezbeđen servis u garantnom i van garantnog roka, sa ugradnjom original rezervnih delova

-mogućnost montaže, podešavanja i puštanja mašina u rad



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs

T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka

POLJOPRIVREDA

OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER





AMBALAŽA




LABORATORIJA




UTOVARIVAČ

Proizvod	Naziv /šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	UTU 6	Max. masa tereta: 300 kg Max. visina podizanja: 3 m Max. udaljenost dohvata: 3,8 m Kut radnog zaokreta: 180° Potrebna snaga traktora: 25/35-50 kW/KS	3070,00 + PDV
	UTU 6 Kašika za kopanje		210,00 + PDV
	UTU 6 Kašika za rasute terete		210,00 + PDV
	UTU 6 Vile za stajnjak		210,00 + PDV

TRAKTORSKI VILJUŠKAR ZADNJI

Proizvod	Naziv/šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	VTS 3.1	Max. masa tereta: 1300 kg Max. visina podizanja: 3 m Max. pomeranje vilica: 10 cm Kut radnog zaokreta: 180° Razmak između vilica: 574,684 i 794	2930,00 + PDV
	Pritiskivač paleta		680,00 + PDV

PODRIVAČI

	RIPPER 3	Dubina rada: do 55 cm Radni zahvat: 210 cm Klirens: 58 cm Težina: 560 kg Potreb. max. snaga trakt.: 90/122 kW/KS	3220,00 + PDV
	Kugla za RIPPER		50,00 + PDV



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs

T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka








POLJOPRIVREDA

OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER



PLUGOVI RAVNJAČI

Proizvod	Naziv /šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	POSAVAC 1.40	Zahvat pluga: 40 cm Dubina rada: 38 cm Klirens: 65 cm Masa: 190 kg Potreban traktor: 26-33/35-45 kW/KS	744,00 + PDV
	PTO 2.25 VK	Zahvat pluga: 2 x 25 cm Dubina rada: 26 cm Klirens: 53 cm Masa: 215 kg Potreban traktor: 18-30/25-40 kW/KS	660,00 + PDV
	POSAVAC 2.25 VK	Zahvat pluga: 2 x 25 cm Dubina rada: 30 cm Klirens: 65 cm Masa: 205 kg Potreban traktor: 26-33/35-45 kW/KS	960,00 + PDV
	POSAVAC 2.30 VK	Zahvat pluga: 2 x 30 cm Dubina rada: 32 cm Klirens: 68 cm Masa: 225 kg Potreban traktor: 30-45/40-60 kW/KS	1130,00 + PDV
	SLAVONAC 2.35 ST	Zahvat pluga: 2 x 35 cm Dubina rada: 32 cm Klirens: 70 cm Masa: 420 kg Potreban traktor: 38-57/50-75 kW/KS	1640,00 + PDV
	SLAVONAC 3.35 ST	Zahvat pluga: 3 x 35 cm Dubina rada: 32 cm Klirens: 70 cm Masa: 550 kg Potreban traktor: 57-76/75-100 kW/KS	2080,00 + PDV
	SLAVONAC 4.35 ST	Zahvat pluga: 4 x 35 cm Dubina rada: 32 cm Klirens: 70 cm Masa: 680 kg Potreban traktor: 76-110/100-150 kW/KS	2740,00 + PDV

	SLAVONAC 2.30 ST	Zahvat pluga: 2 x 30 cm Dubina rada: 35 cm Klirens: 73 cm Masa: 330 kg Potreban traktor: 45-60/55-80 kW/KS	1430,00 + PDV
	SLAVONAC 3.30 ST	Zahvat pluga: 3 x 30 cm Dubina rada: 35 cm Klirens: 73 cm Masa: 510 kg Potreban traktor: 55-70/75-95 kW/KS	1860,00 + PDV
	RATAR 2.35 ST	Zahvat pluga: 2 x 35 cm Dubina rada: 35 cm Klirens: 70 cm Masa: 650 kg Potreban traktor: 55-65/75-90 kW/KS	2990,00 + PDV
	RATAR 3.35 ST	Zahvat pluga: 3 x 35 cm Dubina rada: 35 cm Klirens: 70 cm Masa: 750 kg Potreban traktor: 80-100/110-136 kW/KS	3750,00 + PDV
	RATAR 4.35 ST	Zahvat pluga: 4 x 35 cm Dubina rada: 35 cm Klirens: 70 cm Masa: 860 kg Potreban trakt.: 100-125/136-160 kW/KS	4580,00 + PDV
	RATAR 2.40 ST	Zahvat pluga: 2 x 40 cm Dubina rada: 38 cm Klirens: 75 cm Masa: 500 kg Potreban trakt.: 65-90/90-120 kW/KS	3210,00 + PDV
	RATAR 3.40 ST	Zahvat pluga: 3 x 40 cm Dubina rada: 38 cm Klirens: 75 cm Masa: 790 kg Potreban trakt.: 90-115/120-160 kW/KS	3900,00 + PDV
	RATAR 4.40 ST	Zahvat pluga: 4 x 40 cm Dubina rada: 38 cm Klirens: 75 cm Masa: 950 kg Potreban trakt.: 100-130/150-170 kW/KS	4710,00 + PDV

NAPOMENA:

-garancija 12 meseci

-obezbeden servis u garantnom i van garantnog roka, sa ugradnjom original rezervnih delova

-mogućnost montaže, podešavanja i puštanja mašina u rad



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs

T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka

POLJOPRIVREDA

OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER



OBRTNI PLUGOVI

Proizvod	Naziv/šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	FENIX 120 2	Zahvat pluga: 2 x 30-45 cm Razmak plužnih tela: 100 cm Klirens: 80 cm Osnovna greda: 120x120x10	7850,00 + PDV
	FENIX 120 3	Zahvat pluga: 3 x 30-45 cm Razmak plužnih tela: 100 cm Klirens: 80 cm Masa: 842 kg Potreban trakt.: 96/130 kW/KS	9060,00 + PDV
	FENIX 120 2/3	Zahvat pluga: 2 x 30-45 cm Razmak plužnih tela: 100 cm Klirens: 80 cm Masa: 790 kg Potreban trakt.: 96/130 kW/KS	9400,00 + PDV
	FENIX 120 3/4	Zahvat pluga: 4 x 30-45 cm Razmak plužnih tela: 100 cm Klirens: 80 cm Masa: 1037 kg Potreban trakt.: 118/160 kW/KS	10640,00 + PDV
	FENIX 140 4	Zahvat pluga: 4 x 35-45 cm Razmak plužnih tela: 100 cm Klirens: 80 cm Masa: 1610 kg Potreban trakt.: 147/200 kW/KS	17950,00 + PDV
	FENIX 140 4/5	Zahvat pluga: 5 x 35-45 cm Razmak plužnih tela: 100 cm Klirens: 80 cm Masa: 1850 kg Potreban trakt.: 162/220 kW/KS	19650,00 + PDV
	Doplata za rešetkastu dasku 14"		68,00 + PDV

NAPOMENA:

- garancija 12 meseci
- obezbeđen servis u garantnom i van garantnog roka, sa ugradnjom original rezervnih delova
- mogućnost montaže, podešavanja i puštanja mašina u rad



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs

T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka

POLJOPRIVREDA

OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER



TANJIRAČE NOŠENE

Proizvod	Naziv/šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	SAVA 20 N.T.	Brojn diskova: 20 nazubljenih ili glatkih Promer diskova: Ø 460 Razmak između diskova: 165mm Max.dubina rada: 8-12 cm Radni zahvat: 1,80 m Transportna širina: 1,91 m Potrebna snaga trak.: 22-30/30-40 kW/KS	1380,00 + PDV
	SAVA 24 N.T	Brojn diskova: 24 nazubljeni ili glatkih Promer diskova: Ø 460 Razmak između diskova: 165mm Max.dubina rada: 8-12 cm Radni zahvat: 2,10 m Transportna širina: 2,50 m Potrebna snaga trak.: 26-33/35-45 kW/KS	1550,00 + PDV
	SAVA 28N.T	Brojn diskova: 28 nazubljeni ili glatkih Promer diskova: Ø 460 Razmak između diskova: 165mm Max.dubina rada: 8-12 cm Radni zahvat: 2,45 m Transportna širina: 2,58 m Potrebna snaga trak.: 33-45/45-61 kW/KS	1970,00 + PDV
	OLT 28	Brojn diskova: 28 glatkih Promer diskova: Ø 460 Razmak između diskova: 165- 185mm Max.dubina rada: 12-15 cm Radni zahvat: 2,20-2,50 m Transportna širina: 2,40-2,75 m Potrebna snaga trak.: 40-60/55-82 kW/KS	2600,00 + PDV
	OLT 32	Brojn diskova: 32 glatkih Promer diskova: Ø 460 Razmak između diskova: 165mm Max.dubina rada: 10-14 cm Radni zahvat: 2,50 m Transportna širina: 2,70 m Potrebna snaga trak.: 50-60/68-82 kW/KS	2840,00 + PDV
	OLT 28 N	Brojn diskova: 28 nazubljenih Promer diskova: Ø 460 Razmak između diskova: 165- 185mm Max.dubina rada: 12-15 cm Radni zahvat: 2,20-2,50 m Transportna širina: 2,40-2,75 m Potrebna snaga trak.: 40-60/55-82 kW/KS	2620,00 + PDV

	OLT 32 N	Brojn diskova: 32 nazubljenih Promer diskova: Ø 460 Razmak između diskova: 165mm Max.dubina rada: 10-14 cm Radni zahvat: 2,50 m Transportna širina: 2,70 m Potrebna snaga trak.: 50-60/68-82 kW/KS	2860,00 + PDV
	TOF 33	Brojn diskova: 33 glatkih Promer diskova: Ø 460 Razmak između diskova: 185mm Max.dubina rada: 12-16 cm Radni zahvat: 2,87 m Transportna širina: 3,02 m Potrebna snaga trak.: 45-65/61-88 kW/KS	3930,00 + PDV
	TOF 33 N	Brojn diskova: 33 nazubljenih Promer diskova: Ø 460 Razmak između diskova: 185mm Max.dubina rada: 12-16 cm Radni zahvat: 2,87 m Transportna širina: 3,02 m Potrebna snaga trak.: 45-65/61-88 kW/KS	3960,00 + PDV
	TOF 33 Specijal	Brojn diskova: 33 glatkih Promer diskova: Ø 510 Razmak između diskova: 185mm Max.dubina rada: 12-18 cm Radni zahvat: 3,0 m Transportna širina: 3,15 m Potrebna snaga trak.: 45-65/61-88 kW/KS	4530,00 + PDV
	TOF 33 N Specijal	Brojn diskova: 33 nazubljenih Promer diskova: Ø 510 Razmak između diskova: 185mm Max.dubina rada: 12-18 cm Radni zahvat: 3,0 m Transportna širina: 3,15 m Potrebna snaga trak.: 45-65/61-88 kW/KS	4590,00 + PDV
	VUKA 34	Brojn diskova: 34 glatkih Promer diskova: Ø 460 Razmak između diskova: 185mm Max.dubina rada: 12-15 cm Radni zahvat: 3,20 m Transportna širina: 3,35 m Potrebna snaga trak.: 51-66/70-90 kW/KS	3450,00 + PDV
	VUKA 34 N	Brojn diskova: 34 nazubljenih Promer diskova: Ø 460 Razmak između diskova: 185mm Max.dubina rada: 12-15 cm Radni zahvat: 3,20 m Transportna širina: 3,35 m Potrebna snaga trak.: 51-66/70-90 kW/KS	3470,00 + PDV

NAPOMENA:

-garancija 12 meseci

-obezbeđen servis u garantnom i van garantnog roka, sa ugradnjom original rezervnih delova

-mogućnost montaže, podešavanja i puštanja mašina u rad



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs

T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka

POLJOPRIVREDA




OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER



VUČENE TANJIRAČE

Proizvod	Naziv/šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	KUPA 28	Vrsta izvedbe: X i V izvedba Brojn diskova: 28 glatkih Promer diskova: Ø 560 Razmak između diskova: 220 mm Max.dubina rada: 12-16 cm Radni zahvat: 3,10 m Transportna širina: 3,25 m Potrebna snaga trak.: 66-88/90-120 kW/KS	6250,00 + PDV
	KUPA 32	Vrsta izvedbe: X i V izvedba Brojn diskova: 32 glatkih Promer diskova: Ø 510 Razmak između diskova: 185 mm Max.dubina rada: 10-14 cm Radni zahvat: 3,00 m Transportna širina: 3,15 m Potrebna snaga trak.: 66-88/90-120 kW/KS	6560,00 + PDV
	KUPA 28 N	Vrsta izvedbe: X i V izvedba Brojn diskova: 28 nazubljenih Promer diskova: Ø 560 Razmak između diskova: 220 mm Max.dubina rada: 12-16 cm Radni zahvat: 3,10 m Transportna širina: 3,25 m Potrebna snaga trak.: 66-88/90-120 kW/KS	6420,00 + PDV
	KUPA 32 N	Vrsta izvedbe: X i V izvedba Brojn diskova: 32 nazubljenih Promer diskova: Ø 510 Razmak između diskova: 185 mm Max.dubina rada: 10-14 cm Radni zahvat: 3,00 m Transportna širina: 3,15 m Potrebna snaga trak.: 66-88/90-120 kW/KS	6740,00 + PDV
	KUPA 36 N	Brojn diskova: 36 nazubljenih Promer diskova: Ø 510 Razmak između diskova: 185 mm Max.dubina rada: 10-14 cm Radni zahvat: 3,30 m Transportna širina: 3,45 m Potrebna snaga trak.: 74-95/100-130 kW/KS	7320,00 + PDV
	DRAVA 36	Brojn diskova: 36 glatkih Promer diskova: Ø 560 Razmak između diskova: 220 mm Max.dubina rada: 12-16 cm Radni zahvat: 3,95 m Transportna širina: 4,10 m Potrebna snaga trak.: 80-95/110-130 kW/KS	9230,00 + PDV

	DRAVA 36 N	Brojn diskova: 36 nazubljenih Promer diskova: Ø 560 Razmak između diskova: 220 mm Max.dubina rada: 12-16 cm Radni zahvat: 3,95 m Transportna širina: 4,10 m Potrebna snaga trak.: 80-95/110-130 kW/KS	9740,00 + PDV
	DRAVA 44	Brojn diskova: 44 glatkih Promer diskova: Ø 560 Razmak između diskova: 220 mm Max.dubina rada: 12-16 cm Radni zahvat: 4,80 m Transportna širina: 4,95 m Potrebna snaga trak.: 95-117/130-160 kW/KS	10050,00 + PDV
	DRAVA 52	Brojn diskova: 52 glatkih Promer diskova: Ø 510 Razmak između diskova: 185 mm Max.dubina rada: 10-14 cm Radni zahvat: 4,65 m Transportna širina: 4,80 m Potrebna snaga trak.: 95-117/130-160 kW/KS	10460,00 + PDV
	KRILA za DRAVU		2370,00 + PDV
	T.T. 24	Brojn diskova: 24 glatkih ili nazubljenih ili kombinacija Promer diskova: Ø 660 Razmak između diskova: 260 mm Max.dubina rada: 20-22 cm Radni zahvat: 2,90 m Transportna širina: 3,20 m Potrebna snaga trak.: 103-132/140-180 kW/KS	10830,00 + PDV
	T.T. 28	Brojn diskova: 28 glatkih ili nazubljenih ili kombinacija Promer diskova: Ø 660 Razmak između diskova: 260 mm Max.dubina rada: 20-22 cm Radni zahvat: 3,40 m Transportna širina: 3,70 m Potrebna snaga trak.: 117-147/160-200 kW/KS	12640,00 + PDV
	T.T. 36	Brojn diskova: 36 glatkih ili nazubljenih ili kombinacija Promer diskova: Ø 660 Razmak između diskova: 260 mm Max.dubina rada: 20-22 cm Radni zahvat: 3,90 m Transportna širina: 4,70 m Potrebna snaga trak.: 132-162/180-220 kW/KS	14980,00 + PDV
	T.T. 2 x 24		23970,00 + PDV
	T.T. 2 x 28		26130,00 + PDV
	STT 56 W	Brojn diskova: 56 glatkih ili nazubljenih ili kombinacija Promer diskova: Ø 560 Razmak između diskova: 220 mm Max.dubina rada: 14-18 cm Radni zahvat: 5,50 m Transportna širina: 2,50 m Potrebna snaga trak.: 125-139/170-190 kW/KS	16330,00 + PDV
	STT 60 W	Brojn diskova: 60 glatkih ili nazubljenih ili kombinacija Promer diskova: Ø 560 Razmak između diskova: 185 mm Max.dubina rada: 14-18 cm Radni zahvat: 5,50 m Transportna širina: 2,50 m Potrebna snaga trak.: 125-139/170-190 kW/KS	16810,00 + PDV

	NERETVA 64	Brojn diskova: 64 glatkih ili nazubljenih ili kombinacija Promer diskova: Ø 560 Razmak između diskova: 220 mm Max.dubina rada: 14-18 cm Radni zahvat: 6,80 m Transportna širina: 3,50 m Potrebna snaga trak.: 160-200/220-270 kW/KS	20980,00 + PDV
	NERETVA 68	Brojn diskova: 68 glatkih ili nazubljenih ili kombinacija Promer diskova: Ø 560 Razmak između diskova: 220/185 mm Max.dubina rada: 14-18 cm Radni zahvat: 6,50 m Transportna širina: 3,50 m Potrebna snaga trak.: 160-200/220-270 kW/KS	22100,00 + PDV
	NERETVA 72	Brojn diskova: 72 glatkih ili nazubljenih ili kombinacija Promer diskova: Ø 560 Razmak između diskova: 185 mm Max.dubina rada: 14-18 cm Radni zahvat: 6,80 m Transportna širina: 3,50 m Potrebna snaga trak.: 160-200/220-270 kW/KS	22720,00 + PDV

NAPOMENA:

-garancija 12 meseci

-obezbeden servis u garantnom i van garantnog roka, sa ugradnjom original rezervnih delova

-mogućnost montaže, podešavanja i puštanja mašina u rad



"MIS SISTEM" doo, Starine Novaka 19, 21000 Novi Sad, RS
m.b.08317704 š.d.51390 PIB: 100453514 PPDV: 132733189

Tel/Fax: 021/512-288, 512-289, 510-232

office@missistem.co.rs
www.missistem.co.rs

T-rn: 105-31977-31 AIK banka
T-rn: 370-1820-07 Opportunity banka

POLJOPRIVREDA

OVLAŠĆENI UVOZNIK I DISTRIBUTER



SETVOSPREMAČI

Proizvod	Naziv/šifra	Karakteristike	VPC/EUR
	OSST-4.5 A	Tip stroja: ovjesni II i III kategorija Broj radnih sekcija: 4 Radni zahvat: 4,50 m Transportna širina: 2,90 m Težina: 2050 kg Potrebna snaga trak.: 86-97 kW	9700,00 + PDV
	OSST-5.0 A	Tip stroja: ovjesni II i III kategorija Broj radnih sekcija: 4 Radni zahvat: 5,00 m Transportna širina: 2,90 m Težina: 2200 kg Potrebna snaga trak.: 93-104 kW	10280,00 + PDV
	OSST-6.5 A	Tip stroja: ovjesni II i III kategorija Broj radnih sekcija: 6 Radni zahvat: 6,50 m Transportna širina: 2,90 m Težina: 2750 kg Potrebna snaga trak.: 127-142 kW	12840,00 + PDV
	OSST-7.0 A	Tip stroja: ovjesni II i III kategorija Broj radnih sekcija: 6 Radni zahvat: 7,00 m Transportna širina: 2,90 m Težina: 2900 kg Potrebna snaga trak.: 134-149 kW	13480,00 + PDV
	OSST-7.5 A	Tip stroja: ovjesni II i III kategorija Broj radnih sekcija: 6 Radni zahvat: 7,50 m Transportna širina: 2,90 m Težina: 3050 kg Potrebna snaga trak.: 142-157 kW	14220,00 + PDV
	Ravnač setvospremača		216,00 + PDV
	OSST-3.0 B bez poništivača tragova	Tip stroja: ovjesni II kategorija Broj radnih sekcija: 3 Radni zahvat: 3,0 m Transportna širina: 3,10 m Težina: 900 kg Potrebna snaga trak.: 52-67 kW	3950,00 + PDV

	OSST-3.5 B bez poništivača tragova	Tip stroja: ovjesni II kategorija Broj radnih sekcija: 3 Radni zahvat: 3,5 m Transportna širina: 3,60 m Težina: 1000 kg Potrebna snaga trak.: 60-75 kW	4270,00 + PDV
	OSST-4.0 B bez poništivača tragova	Tip stroja: ovjesni II kategorija Broj radnih sekcija: 4 Radni zahvat: 4,0 m Transportna širina: 2,9 m Težina: 1400 kg Potrebna snaga trak.: 67-82 kW	6480,00 + PDV
	OSST-4.5 B bez poništivača tragova	Tip stroja: ovjesni II kategorija Broj radnih sekcija: 4 Radni zahvat: 4,5 m Transportna širina: 2,9 m Težina: 1500 kg Potrebna snaga trak.: 75-90 kW	6800,00 + PDV
	OSST-5.0 B sa poništivačem tragova	Tip stroja: ovjesni II i III kategorija Broj radnih sekcija: 4 Radni zahvat: 5,0 m Transportna širina: 2,9 m Težina: 2000 kg Potrebna snaga trak.: 82-97 kW	9180,00 + PDV
	OSST-6.5 B sa poništivačem tragova	Tip stroja: ovjesni II i III kategorija Broj radnih sekcija: 6 Radni zahvat: 6,5 m Transportna širina: 2,9 m Težina: 2400 kg Potrebna snaga trak.: 112-127 kW	11080,00 + PDV
	OSST-7.0 B sa poništivačem tragova	Tip stroja: ovjesni II i III kategorija Broj radnih sekcija: 6 Radni zahvat: 7,0 m Transportna širina: 2,9 m Težina: 2550 kg Potrebna snaga trak.: 120-134 kW	11720,00 + PDV
	OSST-7.5B sa poništivačem tragova	Tip stroja: ovjesni II i III kategorija Broj radnih sekcija: 6 Radni zahvat: 7,5 m Transportna širina: 2,9 m Težina: 2650 kg Potrebna snaga trak.: 112-127 kW	12350,00 + PDV

NAPOMENA:

- garancija 12 meseci
- obezbeđen servis u garantnom i van garantnog roka, sa ugradnjom original rezervnih delova
- mogućnost montaže, podešavanja i puštanja mašina u rad
- cene su izražene u eurima bez PDV-a

ZADRŽAVAMO PRAVO NA IZMENE CENA U EURIMA

**Cenovnik odobrio:
Direktor
Milorad Racić**

CENOVNIK SE PRIMENJUJE OD 01.08.2011.